

## 中国代理德国朗盛(PA66)

产品名称	中国代理德国朗盛(PA66)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/件
规格参数	朗盛:中国一级经销商 朗盛:PA66尼龙代理 朗盛:朗盛塑料专注品质
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

(可力欣中国公司代理)PA66 PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解, 食品级

(可力欣中国公司代理)PA66 PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

(可力欣中国公司代理)PA66 PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

(可力欣中国公司代理)PA66 PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

(可力欣中国公司代理)PA66 PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

德国朗盛(可力欣中国公司代理)PA66 德国朗盛 A30S 未增强尼龙。

德国朗盛(可力欣中国公司代理)PA66 德国朗盛 AKV15H1.0 15%玻纤增强, 热稳定级

德国朗盛(可力欣中国公司代理)PA66 德国朗盛 AKV30H2.0 30%玻纤增强。

德国朗盛(可力欣中国公司代理)PA66 德国朗盛 AKV35H1.0 35%玻纤增强，热稳定级

德国朗盛(可力欣中国公司代理)PA66 德国朗盛 AKV35H2.0 35%玻纤增强，热稳定级

LANXESS中国德国朗盛一级总代理商

PA66 售价：16.88元/件

朗盛：上海朗盛总代理商

朗盛：上海聚酰胺代理

朗盛：朗盛塑料专注品质

这款产品，希望能够为您的采购提供有用的信息和引导。

1. 密度：1.14g/cm

朗盛PA66的密度为1.14g/cm，这意味着它具有较高的质量，从而保证了产品的稳定性和耐用性。

2. 耐热性：熔点260

朗盛PA66在高温环境下表现出色，具有出色的耐热性。其熔点高达260，使其能够在极端的温度条件下保持稳定，无论是在高温加工或长时间使用中，都能够发挥出其优良的性能。

3. 机械性能：拉伸强度85MPa

朗盛PA66具有出色的机械性能，其拉伸强度达到85MPa，表明它具有良好的抗拉性能，能够承受较大的拉力，从而保证产品的强度和稳定性。

4. 吸水性：2.5%

朗盛PA66的吸水性仅为2.5%，意味着它对水分的吸收较低。这使得它在潮湿环境中仍能保持良好的性能，不会因吸水导致尺寸变化或性能下降。

5. 表面光泽：良好

朗盛PA66的表面光泽良好，使得产品具有更加出色的外观。无论是透明还是加入了颜色的产品，在使用

过程中都能够保持美观，提升您的产品品质。

作为德国朗盛中国区总经销商，我们向您推荐的这款PA66塑胶原料具有密度高、耐热性强、良好的机械性能、低吸水性和表面光泽等多项特点。我们作为朗盛的合作伙伴，致力于为您提供高品质的产品和服务。

请相信，选择朗盛PA66将是您明智的选择，期待与您合作！