

40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱

产品名称	40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱介绍 级手术室，正负压手术室空调系统均采用一拖一形式，即一台空调机组供应一间手术室，设置3台净化机组， 级手术室空调系统采用一拖三的形式，设置一台净化机组，洁净走廊及辅房合用一台空调机组，新风采用集中预处理形式，设置一台新风处理机组，办公生活去采用风机盘管加新风的形式，设置一台吊顶新风机组，污物走廊设置风机盆管。40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱案例展示 40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱 福意联保温柜按要求制作；可嵌入墙体，节省了空间；保温柜保冷柜成对设计，安装合理，外形美观，性能稳定，操作简单，使用安全，箱内采用风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理；温度均匀恒温；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度均匀。1、显示/按键系统：大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度 触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮 2、控温稳定系统：智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；双制式冷热系统，控温更优良。3、结构简单介绍：门体使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理 箱体外部采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺 箱体内部采用医用PP，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点 此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品 自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用 采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、安全保安功能：高/低温警报（±5 启动） 断电报警 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能。40-60度恒温箱-冲洗液体加温箱 企业介绍--企业介绍 一切管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品研发，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的取得来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条中国仪器仪表的生存、发展之路。