

# 高刚性POM/MF3020 日本三菱MF3020 20%磨碎玻纤增强POM

产品名称	高刚性POM/MF3020 日本三菱MF3020 20%磨碎玻纤增强POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	POM:POM 日本三菱 MF3020 MF3020:MF3020 日本三菱:日本三菱
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

## 产品详情

高刚性POM/MF3020 日本三菱MF3020 20%磨碎玻纤增强POM

美国泰科纳 共聚甲醛 Hostaform POM :

POM 美国泰科纳 M25未增强级 :

POM 美国泰科纳 M270 未增强级 :

Celcon M90 拥有的水准等级 , 含有抗菌成分

Celcon AM90S 的水准等级 , 具有抗菌成分的大功效 , 以便更快

Celcon C13031 XAS的特殊介质的耐腐蚀 , 通用缩醛 , 改善酸稳定

Celcon CF801 静电放电[静电耗散] , 燃料兼容 , 标准级

Celcon CF802 静电放电[静电耗散]燃料兼容 , 通用材料。

Celcon 欧共体EC-90PLUS 导电级的静电堆积迅速消散的影响与改善

Celcon EF10 导电性高刚度

玻纤增强级 :

Celcon GB10玻璃钢10%的玻璃珠 , 低翘曲 , 已取代Hostaform ? GV3/10

Celcon GB25玻璃钢25%的玻璃微珠填充刚性，低翘曲

Celcon GC10玻璃钢10%的玻璃纤维，已被替换Hostaform ? ? 9021 GV1/10

Celcon GC15玻璃钢15%玻璃纤维，以提高刚度耦合

Celcon GC20玻璃钢20%玻璃纤维，已被替换Hostaform ? ? 9021 GV1/20

Celcon GC25A玻璃钢25%的玻璃纤维，再加以改进的刚度，标准级

Celcon GC25T玻璃钢25%的玻璃纤维，以提高刚性，高强度，提高燃料电阻耦合

Celcon GC25TF玻璃钢25%的玻璃纤维，为了提高刚度，强度高，耐燃油and\_high流耦合的薄件

压克力,PMMA|VH001|南通三菱丽阳

耐高温,PMMA|TSC-1M|香港聚合物

耐候性,PMMA|V020|韩国阿科玛

高刚性,PMMA|V040|韩国阿科玛

化学稳定性,PMMA|V150|韩国阿科玛

高光学透明,PMMA|V825|韩国阿科玛

易加工,PMMA|V825A-100|韩国阿科玛

易染色,PMMA|PM-114 (蓝底)|广州金发

抗冲击,PMMA|MG515|上海泾奇

压克力,PMMA|MG888|上海泾奇

用途简介：广泛用于:光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。