

软铜绞线 TJR-1*25mm²

产品名称	软铜绞线 TJR-1*25mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）产品特点：

单钢丝或双钢丝机械负载承受能力，悬挂高度可达150米。

多股精绞柔性无氧铜丝克服了芯线易断的困难。

改性的PVC护套比一般橡胶材质更柔软更具抗拉性和抗撕裂强度。适合于恶劣的气候条件及露天安装。

1、起重电缆是一字型排列时：（1）自由使用长度大于35米；（2）运行速度大于1.6米/秒；

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝或纤维绳如芳纶纱等

2、起重电缆是梅花型绞合排列时：（1）自由悬挂长度大于80米；

（2）运行速度为4.0米/秒至10.0米/秒；应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

ZR-KVVVR控制电缆是一种阻燃可弯曲电缆，具有良好的阻燃性能和可弯曲性能，广泛用于不同场合的电气设备控制电路中。其规格为4x1.5mm，适用于额定电压450/750V的电气系统。

KVVVR是一种可弯曲控制电缆，具有良好的柔韧性和耐磨性，适用于需要频繁移动的场所，如机器人、输送带和自动化生产线等。KVVVRP是一种屏蔽控制电缆，除了具有KVVVR的柔韧性和耐磨性外，还具有良好的性能，适用于有较强电磁干扰的场所。

在使用KVVVR、KVVVRP等可弯曲电缆时，需要注意以下几点：

1.避免电缆过度弯曲和拉伸，以免损坏电缆导体和绝缘层；

2.防止电缆受到机械压力和摩擦，以免导致电缆短路或断路；

3.在安装和使用过程中，应注意电缆的环境温度和额定电