

嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100

产品名称	嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60441.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100 公司说明：

北京福意电器集十几年的精湛及经验，以高起点和丰富的资源优势售后于用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，不断引进 优异的经营、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100 使用说明：

嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100 参数：

各种仪器设备在进入手术间前，应安装完毕，擦拭干净。擦拭时，不宜使用掉纤维的织物材料作为清洁工具。手术结束后应立即清除各种污物，并分类放入防水防污染的袋内密封，从污物通道运出。擦拭各种器材，整理手术间，以免污物在室内久留导致空气污染。待所有人员离开，清洁工作完成后，手术室净化空调系统应继续运行15~20min，再关闭层流空调，使室内空气达到洁净。每天应在手术前、后，用消毒液各擦拭1次影灯、器械车、桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁消毒。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。对粗过滤器、中效过滤器、回风口装路清洗1次，以确保尘埃过滤效果。每2周定期对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500mg/L含消毒剂（优良）湿拭，使菌切口感染率小于或等于0.2%的效果。每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养；对空气尘粒数、噪音、温湿度进行检测，并将结果登记备案。每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换优良过滤网。

嵌入式保温柜FYL-YS-151L温度0-100