

供应DSZP装配热电阻

产品名称	供应DSZP装配热电阻
公司名称	北京航天鼎盛自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇上奥世纪中心2号B商业办公楼7层715
联系电话	86-01082986499/807 13366120038

产品详情

1、 产品概述

dsz系列热电阻作为温度测量仪表，通常用来和显示仪表等配套使用，直接测量各种生产过程中从 - 200 ~ + 500 范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。

2、 性能参数

量程特性			
热电阻类别	分度号	测温范围	允许误差 t()
dszp铂热电阻	pt100、 pt50 pt10	-200 ~ +600	a级：± (0.15+0.002t)
dszp铂热电阻		-200 ~ +450	b级：± (0.30+0.005t)
dszc铜热电阻	cu50	-50 ~ +150	± (0.30+0.005t)

其他特性

绝缘电阻	热电阻的测温元件和保护管不小于5m （参考条件：温度15~35℃，相对湿度≤80%
响应时间	金属保护管 $t < 90s$ ； $t < 30s$ ；
保护管材料	不锈钢1cr18ni9ti、碳钢20#、高铝质
插入深度	不小于其保护管直径的8~10倍
防爆标志	diibt4

3、选型指南

dsz	系列热电阻
代号	热电阻材料
- p	铂热电阻
- c	铜热电阻
代号	安装固定形式
- 1	无固定装置式
- 2	固定螺纹式
- 3	活动法兰式
- 4	固定法兰式

代号 接线盒形式

- 2 防溅型

- 3 防水型

—4 防爆型

代号 保护管规格（用户可自定义）

- 0 16mm不锈钢管

- 1 12mm不锈钢管

代号 保护管长度

- () 保护管长度

dsz - p - 1 - 2 - 1 - (100) 完整的型号