

薄型暗板平板闸阀、薄型插板阀、薄型卸灰阀

产品名称	薄型暗板平板闸阀、薄型插板阀、薄型卸灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、Y-10C耐磨薄型暗板平板闸阀、薄型插板阀、薄型卸灰阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

技术参数：

公称压力：150Lb 公称口径：NPS 2"-20" 适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、N F、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

薄型暗板平板闸阀、薄型插板阀、薄型卸灰阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure

PN

壳体试验 Casing test

1.5XPN

密封试验 Leak test

1.1XPN

工作温度 Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425

适用介质 Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

薄型暗板平板闸阀、薄型插板阀、薄型卸灰阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension
单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	2
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5