

滤油机再生型绝缘油滤油机报价

产品名称	滤油机再生型绝缘油滤油机报价
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:双能牌 型号:ZYB
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

产品详情

zyb 再生型绝缘油滤油机

用途：该机集板框压滤机、变压器油再生装置、真空滤油机等多种功能于一体，主要用于各类劣化的绝缘油的再生处理。其高精度脱水、脱气、除杂、除酸、脱色、除游离碳、降介损的显著功效是用户节能降耗、利于环保的最佳选择，同时也是电力变压器大修专用的理想过滤设备。

特点：●采用特制的吸附剂，把经过滤无法除去的游离碳及酸性物质吸附掉，使油中的ph值、酸值、介损值、闪点达到国家新油标准。

- 可现场带电处理任何等级的变压器油，对净化处理各类劣化的绝缘油有特效。
- 先进的红外线液位控制系统，可离机作业。
- 特制精密油泵，低噪声，满足环保要求。
- 特有的脱气脱水系统，采用立体闪蒸技术，迅速分离油中的水分、气体，系统免维护。
- 精密的过滤系统，优质的滤芯，多级过滤逐级加密。
- 安全可靠的加热系统，最优化的管路设计，确保无"死油区"。
- 整机设有连锁安全保护，进油与加热系统连锁，避免误操作带来的不利影响。
- 设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。
- 设有漏电、过载停机装置，保护电机。
- 设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。

可选模式：● 根据用户的需要可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。● 选配在线式水分检测仪。● 整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。● 可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。

技术参数表

[illegible]

设备技术指标	流量		l/h	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000
	工作真空度		mpa	-0.08 — -0.098						
	工作压力		mpa	≤ 0.5						
	恒温控制范围			20 — 80						
	电源		v	380v/50hz(或根据用户需要)						
	工作噪声		db(a)	≤ 78						
	总功率		kw	24+3	24+3	30+5	40+5	3*30+5	3*40+6	3*60+10
	进出口管径		mm	25	25	32	40	50	50	65
	设备重量		kg	400	450	550	700	800	900	1150
	外形尺寸	长	cm	107	107	120	152	175	175	180
		宽	cm	100	100	115	140	155	155	170
		高	cm	160	160	165	200	220	220	225
油处理指标	油中含水量		ppm	≤ 5 (gb/t7600)						
	油中含气量		%	≤ 0.1 (gb/t423)						
	机械杂质		%	无 (gb/t511)						
	油击穿电压		kv	45 — 70 (gb/t507)						
	过滤精度		μ m	≤ 5						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

