

湖北预制式双层不锈钢填充式保温烟囱 埃尔斯虏森

产品名称	湖北预制式双层不锈钢填充式保温烟囱 埃尔斯虏森
公司名称	苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州市吴中区东吴北路98号新苏国际2209室
联系电话	15150338809 15150338809

产品详情

不锈钢烟囱主要用于烟气、煤气、废气、粉尘等物的排放，具有重量轻、耐腐蚀、隔热性好、使用寿命长、外形美观、装卸简单等优点并被广泛使用。

焊接工艺：采用数控直缝焊机，配备电弧跟踪系统，双面ya气保护，母体自熔，单面焊双面成型工艺，焊接性能稳定，焊缝质量达到标准压力容器焊接。

连接工艺：引进欧洲xian进的插入式卡箍连接工艺，解决了国内焊接连接方式，焊接质量不稳定的问题，节省了传统法兰连接所占用的宝贵空间，大大提高了建筑的实用空间，以满足窄轴的安装条件。

成型工艺：采用zhuang用液压成型机加工，确保加工工件，板件结构完好无损，加工处平整、圆润、平整，筒体强度提高2.5倍。

双层不锈钢烟囱材料在民用高层烟囱中是更好的选择。其发展经历了从整体不锈钢到双层组装不锈钢烟囱的历程。整体式不锈钢烟囱在之前的规划中比较常见，但大多是作为非工业烟囱制造商设备的一个单元在现场制造的。

双层不锈钢烟囱

首先，烟囱制造商在烟囱制造过程中设置保温层，保温层的厚度是根据烟气散发时的温度来设置的，而不是仅仅确定厚度。一些不了解烟囱的厂家不考虑烟囱的质量，为了赚钱，认为保温层越厚越好，所以不计算，设置厚的保温层，增加了烟囱的重量烟囱本身，建筑负荷越来越重。

其次，可以更好地设计烟囱的排烟高度，使烟囱排烟能力好，排烟效果快，减少烟气内腐蚀。烟囱

越高，预制式双层不锈钢填充式保温烟囱价格，排烟速度越快，烟囱高度不高，但达到一定高度时这种效果并不明显。

常见的烟囱防腐采用合金钢是一种防腐性能很好的材料，主要类型有：钛合金板(TiCr2)和镍基合金板(C-276)。钛是一种很耐腐蚀的材料。常温下钛的化学活性很小，能与HF等少数几种物质发生反应，但温度增加时活性迅速增加，特别是在高温下钛可与许多物质发生剧雕反应，从而产生腐蚀。C-276是一种含钨的镍-铬-钼合金。其硅、碳的含量极低，在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。尤其具有：出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨元素的存在也进一步提高了该合金板的耐腐蚀性。

湖北预制式双层不锈钢填充式保温烟囱价格-埃尔斯虏森(推荐商家)由苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司提供。苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司是江苏苏州,环保监测设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在埃尔斯虏森领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创埃尔斯虏森更加美好的未来。