

佛山垂直水平燃烧试验机

产品名称	佛山垂直水平燃烧试验机
公司名称	东莞市默盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:默盾
公司地址	东莞市常平镇沅江元工业区
联系电话	0769-22807567 18925417157

产品详情

塑料燃烧试验机功能简介：

- 1、塑料燃烧试验机是采用标准的燃烧本生灯(bunsen burner)和特定燃气(甲烷/丙烷或天然气等)，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品进行定时施燃（单次或若干次），以试品点燃的持续时间和试品下的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。
- 2、本燃烧性试验仪能对设备防护外壳和相应的材料进行：v-0、v-1、v-2、hb、5v、hf-1、hf-2、hbf级材料、泡沫塑料的可燃性进行定级评定。
- 3、适用范围：照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
- 4、符合标准：gb/2408、gb13488、iso1210、ul94之v-0 v-1 v-2、astm d635、d4804、3801、iec707标准。

塑料燃烧试验机性能特点和参数：

- 1、试验箱容积：0.5m³；
- 2、燃烧器：为本生灯。筒长100mm，内径9.5mm；
- 3、金属网：为边长125mm的正方形，网板用直径0.45钢丝编成，孔径0.7mm；
- 4、记时器：0~99.99s任意设定；
- 5、燃烧气体：甲烷/丙烷或天然气等；
- 6、水平燃烧试验：

a、按ul94 hb之7.1~7.7以及gb/t2408之fh-1 , fh-2、 fh-3和csa c22.2no.0.17标准设计；

b、燃烧角度：90 ° ；

c、火焰高度：20mm ；

7、垂直燃烧试验：

a、按ul94之v-0、 v-1、 v-2以及gb/t2408之fv-0、 fv-1、 fv-2标准设计；

b、燃烧角度：90 ° ；

c、火焰高度：20mm。