

佛山化妆品厂专用工业升降门厂家报价

产品名称	佛山化妆品厂专用工业升降门厂家报价
公司名称	深圳市格调科技有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:鸿发 型号:001
公司地址	深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼
联系电话	0755-66603825 13798209917

产品详情

- 1.门体机构**——采用高强度抗氧化铝合金导轨，厚度3.5mm，门头及电机罩采用冷轧钢板，表面经高温粉末喷涂处理。(轨道内经特殊设计，在风压大情况下减小与帘布的摩擦)门框采用冷轧钢板高温粉末烤漆门框。
- 2.驱动装置**——使用鑫华发快速门专用高速马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制电源220v/380v，承载负荷s4型。
- 3.电控系统**——采用海利普丹佛斯高性能变频控制箱，内置矢量控制模式，高转矩变频器(150%1hz)、plc二合一型，具有高性能高可靠性和高稳定性等特点。同时运用变频控制技术，与软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳，延长使用寿命。
- 4.开闭速度**——每秒0.6-1.5m开关(可调速，标准3x3，高频开启1000-15000次/天)
- 5.安全保护**——控制面板设置有急停按钮，当遇到紧急情况时，按下按钮便可使门体立即停止运行，并禁止控制器接受新的命令，直到紧急情况解除，并复位该按钮继续运行。门框下面装有红外线光电保护一套，门体下面人或物挡住光电时门体停止下落。
- 6.门帘材料**——进口工业聚酯纤维布，高强度聚酯纤维，双面聚氯乙烯涂层，材料厚度0.9mm，颜色多样可选，抗撕裂度：800n，拉伸强度：700n/cm，剥离强度：100n/5cm，使用温度：-30到+70，防火标准：德国标准mzd/nbl难燃，基布具有无毒性，良好的表面自洁性，不积尘，易清洁。
- 7.抗风效果**——帘布衔接部位装有铝合金抗风助条，根据门洞面积配备数量，达到最佳抗风效果。也可通过防风助条更换破损帘布，方便快捷，节约成本。
- 8.脸部焊接**——采用最新型高频焊接技术，全自动拼接一次性成型，接缝整齐无皱纹，无刀印，拼接面平整美观，永不开胶、开裂，解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。
- 9.透明视窗**：门帘中部按需要带设置透明窗，采用进口pvc透明水晶软板，厚度1.5-2.0mm，长方形或椭圆

形，人员车辆出入安全。

10.密封性能：门帘底部配有气囊布兜，可与各种不平整地面严密贴合，导轨内门框双侧密封毛条，可达到防尘、防虫的效果。