

屏蔽线RVVP9*0.75

产品名称	屏蔽线RVVP9*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

1、产品名称中包括的内容 屏蔽线RVVP9*0.75信息询价(1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式； (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名，有时为了强调重要或附加特征，将特征写到前面或相应的结构描述前。 屏蔽线RVVP9*0.75信息询价2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则：导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下，有些结构描述省写或简写，如汽车线、软线中不允许用铝导体，故不描述导体材料。 型号含义：R - 连接用软电缆（电线），软结构。 V - 绝缘聚氯乙烯。 V - 聚氯乙烯绝缘 V - 聚氯乙烯护套 B - 平型（扁形）。 S - 双绞型。 A - 镀锡或镀银。 F - 耐高温 P - 编织屏蔽 P2 - 铜带屏蔽 P22 - 钢带铠装 Y—预制型、一般省略，或聚烯烃护套 FD—产品类别代号，指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示，其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如：SYV <st1:chsdate isroccdate="False" islunardate="False" day="1" month="5" year="1975" w:st="on">75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A：64编 B：96编 C：128编 75：75欧姆 5：线径为5MM 1：代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75：75欧姆 5：线缆外径为5mm 1：代表单芯 例如：RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽屏蔽线RVVP9*0.75