

# KVV全塑电缆 2\*0.75控制电缆

产品名称	KVV全塑电缆 2*0.75控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

GB9330-88阻燃性能试验执行GB12666-90标准三：使用特性1． 交流额定电压：U0/U 450/750KV2． 最高工作温度：聚氯乙烯（聚乙烯）绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3． 最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 4． 电缆安装敷设温度应不低于0 。5． 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍四：基本型号及名称1． 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KVVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 KVVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆