

# Duplex2205不锈钢切削加工性能

产品名称	Duplex2205不锈钢切削加工性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### Duplex2205筒类锻件

Duplex2205会发生氧化热着色并混入任何局部焊接着色中。当在不锈钢上形成热色调颜色时，会从金属表面下方抽出铬，从而形成富铬氧化物表面层。用于生产汽轮机叶片，螺栓，液压阀，裂化装置，水泵零件，螺母，用于煤筛分的不锈钢筛网以及与水和蒸汽接触的其他部件。它对己二酸，苯甲酸，硼酸，马来酸，酸和苹果酸，或在低温或以下浓度下表现出非常好的抵抗力：，铬酸，高锰酸，碳酸盐，铝和钾酸，以及氢氧化铵。它不耐盐和硫化物。因为取决于使用温度1H13钢出厂时已软化并进行了热处理。由于其相对较低的碳含量，与常规结构钢相比，它没有表现出显著的强度性能。不锈钢耐腐蚀铬马氏体钢但是与具有较高碳含量的钢不同，它更耐腐蚀。马氏体不锈钢，旨在进行热改。双相不锈钢Duplex2205产品规格双相不锈钢被命名为UNS S31803，UNS S32205。它在NACE MR-01-75中列出，用于石油和\*\*\*服务。UNS S31803，UNS S32205，Werkstoff 1.4462，EN 1.4462ASTM：A 240，A 276，A 479，A 789，A 790，A 182（F51级），A 923ASME：SA-240，SA-479，SA-789，SA-790，SA-182（51级），ASME Pgroup 10H。Duplex2205化学成分：Ni Cr Mo Mn Si C N S P FeMIN 4.5 22.0 3.0 --- 0.14 --- -MAX 6.5 23.0 3.5 2.0 1.0 0.03 0.2 0.02 0.03 余量

Duplex2205 不锈钢花纹板注意以下问题要达到这一要求，必须注意以下问题：

Duplex2205 不锈钢花纹板如果在加热时工件表面附着油，油附着部位的抗yang化化皮厚度和其他部分的抗yang化化皮厚度和组成就不同，而且会产生渗碳。抗yang化化皮下基体金属被渗碳的部分将yanzhong地受到酸的侵蚀。重油烧嘴初时所的油滴，若附着在工件上，影响也很大。操作大员的指纹附着在工件上时也会有影响。所以，澡作大员不要用手直摸不锈钢件，不要使工件沾上新的油污。必须戴清洁的手套操作。

Duplex2205 工件表面如有冷加工时附着的油等，必须在三氯脱脂剂、苛性钠中充分脱脂后再用温水清洗，然后再进行热处理。

### Duplex2205

不锈钢花纹板如果表面有杂物，是有机物或灰附着工件上时，加热当然会对抗yang化化皮有影响。

