

485双绞线RS485总线通信电缆

产品名称	485双绞线RS485总线通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

485???RS485???????

一、485双绞线RS485总线通信电缆型号规格及参数

型号规格导体结构导体直径绝缘标称厚度绝缘外径成缆后外径编制及屏蔽后外径护套厚度及外径1*2*24AWG7/

二、485双绞线RS485总线通信电缆主要技术要求

1、导体：采用多股镀锡铜丝绞和导体。导体表面无油污、无灰尘等缺陷。导体直流电阻要符合标准规定。2、不得有自然收缩现象，绝缘线芯直径应严格按本工艺生产，绝缘线芯分色根据客户需求。3、将绝缘线芯绞和成缆后绕包扎紧。4、加7/0.15镀锡丝作引流地线，然后加铝塑复合带中包。5、编织：采用镀锡编织屏蔽，屏蔽密度80%以上，无质量缺陷。6、护套：采用普通紫色PVC护套料挤包，护套表面光滑、圆整。7、印字：护套印型号规格（RS458 1*2*24AWG）；印字清晰耐擦，印字：白色。（如有特殊需要由需方提供）

三、485双绞线RS485总线通信电缆适用特性

1、兼顾传输音频信号和固定敷设的铁路信号。2、抗干扰性能优异。3、既能分开单对使用，也能多对同时使用。4、铁路信号电缆的使用特性与结构