

电动法兰蝶阀

产品名称	电动法兰蝶阀
公司名称	永嘉县江北国飞阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:国飞阀门 型号:D343H 产品结构:直动式
公司地址	江西省上饶市鄱阳县四十里街镇蟠桃咀村99
联系电话	0577-57788286 13695860903

产品详情

产品名称：电动蝶阀

规格：dn40 ~ dn2000 二，产品备注：低负载电动调节蝶阀产品广泛应用于各种通风除尘管路双向启闭及燃气调节设备，适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电、工业炉等行业的燃气调节、通风除尘及环境保护系统之中三，产品类别：电动调节蝶阀四，产品说明 600s型低负载电动调节蝶阀五，功能标准：

1.任务电源：ac220v 50/60hz 2.任务温度：0-400 （备选） 3.输出信号：4-20ma 输入信号：4-20ma
衔接方式：对夹式/法兰式（备选） 4.公称通径：dn50 ~ dn2000 5.公称压力：0.1 ~ 0.6mpa 6.实验压力：
7.密封0.15mpa 8.壳体0.11mpa 9.适用温度 < 200 特别：< 450 10.适用介质：含尘烟气、空气、煤气
11.制造规范：jb/t8692-1998 六，阀门特点：1.阀体为钢板焊接，构造短、分量轻、构造容易，运用维修方便，搭载电子式全体执行机构，轻松完成现场操作和远间隔控制。阀体为非密封性阀门。
2.密封方式：开放型阀座 后座型阀座 密封型斜板阀座。七，主要零件材质 零件名称 阀体/阀盖 阀瓣 阀杆 阀杆螺母 填料 垫片 材料 cf8 f304 f304 qal-4 prfe prfe 铜合金 f304 f304 qal-4 prfe prfe

八，主要连接尺寸及重尺寸 dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 l mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950 h mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380 w mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900 重量 kg 5 6.5 7 13.5 16 32 45 60 80 107 134 268 449 663 750 1170 九，订货须知：1，电动调节蝶阀产品名称与型号 2.

电动调节蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

3、若已经由设计单位选定浙江国飞阀门公司的电动调节蝶阀型号，请按电动调节型号直接向我司销售部订购。

4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的永嘉县国飞阀门公司专家为您审核把关。

