

成都车间隔离护栏网，成都无缝车间隔离防护网，成都室内隔离围网

产品名称	成都车间隔离护栏网，成都无缝车间隔离防护网，成都室内隔离围网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:车间隔离围网 材质:低碳钢丝 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

车间隔离围网是四川钿汇鑫金属制品有限公司专为成都车间环境设计的一款高效隔离防护产品。本产品采用优质低碳钢丝材质制成，具有出色的耐久性和抗腐蚀性能。不仅如此，我们还提供多种规格供客户选择，以满足不同车间的需求。

，让我们来看看车间隔离围网的材质。我们选用低碳钢丝作为主要材质，因为低碳钢丝具有较高的强度和韧性，能够有效抵御外部力量的冲击。此外，低碳钢丝还具有良好的可塑性，方便进行各种形状的加工和制造。所以，我们可以放心地选择低碳钢丝作为车间隔离围网的主要材质。

车间隔离围网的规格也是我们引以为傲的一点。我们提供多种规格可供选择，以满足不同车间的具体需求。这些规格包括网孔尺寸、线径、高度和长度等。客户可以根据实际情况和要求来选择合适的规格，以确保隔离围网能够完美地适应车间环境。我们的目标是为客户提供满意的产品和服务，因此我们不断努力扩大产品规格的选择范围，以满足客户的不同需求。

除了上述明显的特点之外，还有一些可能被忽略的细节和知识需要了解。例如，车间隔离围网的观感对车间环境的美观度和整洁度有很大影响。我们的产品经过精心设计和制造，外观美观大方，线条简洁流畅，能够为车间增添一份现代感和感。此外，车间隔离围网的安装也是一个重要的细节。我们提供详细的安装指导和技术支持，确保客户能够轻松而正确地安装隔离围网，以充分发挥其隔离防护的作用。

，四川钿汇鑫金属制品有限公司的车间隔离围网是成都车间环境中的理想防护选择。我们提供优质的低碳钢丝材质、多种规格以及充分考虑细节的产品，帮助客户实现车间的安全隔离和工作环境的良好管理。我们相信，选择我们的产品将为您带来满意的使用体验和效果。

车间隔离网 车间隔间隔离网 仓库隔离网详细内容

车间隔离网，主要是隔离防护各种工厂，车间隔离围网是一种用于分隔、保护和防止事故发生的安全设施，主要用于工业、制造业、仓库和生产车间等场所。这些围网可以有效地划分区域、防止人员误入危险区域，并确保设备和人员的安全。车间隔离围网通常由金属网、塑料网或钢丝网制成，具有一定的强度和耐久性。

常见规格如下 1、丝径 3.5mm - - 6.0mm； 2、网孔：75mm x 150mm或80*160mm、50*100mm、50*50mm
3、网片尺寸：1.5-2.4米高x1.5-3米宽 4、立柱：直径4.8CMx 1.8米-2米高不等，钢管浸塑处理
5、边框：20*30方管、20*20方管、20*40方管。厚度：0.5-3个厚
6、附件：底座、防雨帽、连接卡、防盗螺栓 7、表面处理：浸塑、喷塑等

车间隔离网 工厂车间仓库隔离网 机器设备护栏网厂家详细内容

车间隔离网 工厂车间隔离栅 框架隔离栅 1、材质：低碳冷拔钢丝； 2、丝径：3.2--5mm；
3、网片：网孔为60*60正方形孔，边框：20*30*1.2mm，立柱：50 *50*1.2mm方管；4、推拉门边框20mm*40mm,立柱加厚型1.5mm。5、防腐处理：浸塑、电镀锌/热镀锌、喷塑；6、表面处理过程：喷塑（黑身件 碱性除油 清水漂洗 酸洗除锈 清水漂洗 磷化处理 风干 静电喷环氧树脂粉 高温固化 质量检验 成品）； 7、常用尺寸：1*2米；1*2.5米；1.5米*1米；1.5米*2米；1.5米*3米；8、室外护栏网底座分为预埋型和膨胀螺丝固定型；9、室内护栏网一般为膨胀螺丝固定，可配有移门和对开门
车间隔离网材质：Q235低碳冷拔钢丝或者电镀锌丝，热镀锌丝，防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对照明设施要求低