

# NGA滑块价格 HHI型NGA滑块工程塑料合金

产品名称	NGA滑块价格 HHI型NGA滑块工程塑料合金
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:科诺 型号:KN/MGA 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

nga滑块

科诺厂家直

销，85年成立老厂家，

专业从事工程塑料合金类产皮研发20余年，为您提供更多nga滑块工程塑料合金产品的详细描述：

nga滑块是工程塑料合金的一种，只不过因为使用的工矿不同而有不同的称呼而已，为了给您提供更好，更高端的产品，科诺从模具，到下料，到成品，到加工，都严把质量关，为您的工程提供更合适的产品，为您的企业提供更一流的供应商。

nga滑块工程塑料合金特点：

继承了工程塑料合金的一切优点，具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定。nga材料多用于特殊工况，主要用于军品或重要的特殊场合。

nga滑块工程塑料合金产品应用：

利用科诺材料的低摩擦系数性，可以制作成结构简单的滑块、滑板，用于支承和滑移重物。如上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑板、集装箱的微移支垫、导缆滑板以及钢丝绳托板等，根据荷载的不同选择不同牌号工程塑料合金产品。

nga滑块工程塑料合金的性能表，仅供您的参考：

项目	单位	nga
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	60
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	140
压缩强度	mpa	125
邵氏硬度	d	65-82
线性系数	1/	$5.7-7.2 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$5.1 \times 10^{-7}$
吸水率	%	0.7
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	11
摩擦系数	干态	0.05—0.09
	水润滑	0.04—0.07
	油润滑	0.02—0.06

nga滑块突出优异性能为冲击强度大，压缩强度大，磨损系数小，摩擦系数等，作为自润滑材料在水润滑，油润滑的状况下都能使用，给您最便利的产品，为您的工程提供更优秀的产品。

以上为科诺nga滑块工程塑料合金的详细描述，如果有任何问题，请直接与我联系！

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口科诺工程塑料有限公司 <http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>