

## PAI板；销售东莞三旭联。PAI板批发供应

产品名称	PAI板；销售东莞三旭联。PAI板批发供应
公司名称	广州市三旭联塑胶有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:德国盖尔
公司地址	东莞市万江石美莞穗路2号
联系电话	0769-23367131 13532384556

## 产品详情

pai板

品牌	德国盖尔	规格型号	完善
编号	齐全	计量单位	公斤
付款方式	面议	参考价格	10
价格单位	人民币	供货量	不限
说明书，报价手册及驱动	暂无相关下载	其他资料下载	暂无相关下载

pai板英文名称polyamideimide

，是一类含有酰胺基

的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性，在高温环境下，具有优秀的机械性能和尺寸稳定性

pai分类

torlon4203pai4203（黄褐色）

是pai中韧性和冲击强度最佳的一种。因其固有的耐高温、尺寸稳定性好和良好的机加工性能。torlon 4203 pai

常用于高技术设备精密零件制作。而且，由于其良好的电绝缘性，使之在电气元件领域得到广泛应用。

torlon4201pai（黄褐色）

填充了ptfe和石墨，与未填充者相比，耐磨性好，摩擦系数低。torlon 4201pai在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性。该级别材料多用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件。

torlon5530pai（墨绿色）

填充30%的玻璃纤维增强，与torlon4203pai相比表现出刚性好、强度大及抗蠕变性好。

很适合制造结构件，在高温下长时间支撑固定负荷工作。而且由于torlon5530pai在250 表现出极佳的尺寸稳定性，使之非常普遍地用于制作精密零件，例如电子和半导体工业。关于torlon5530pai用作滑动零件，应仔细检查其适应性，因为玻璃纤维会划伤表面。

pai板性

空气中允许工作温度非常高，在250 温度范围内有最好的尺寸稳定性，优秀的耐磨和摩擦性能，突出的抗线性能，优越的抗高能辐射性能，固有的低可燃性。高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小。

pai板用

pai 常用于高技术设备精密零件的制作，以及耐磨要求极高的场合，电子和半导体工业。用于高温、高真空、强辐射、超低温条件工作的产品，航天航空，石油钻井设备等

东莞市三旭联塑胶绝缘材料批发销售：

批发销售工程塑料：peek板材/棒材、pps板材/棒材、pvdf板材/棒材、pet板材/棒材pbt板材/棒材、cpvc板

材/棒材、ptfe板材/棒材、psu板材/棒材、pei板材/棒材、pai板材/棒材、upe板材/棒材、petp板材/棒材、pc板材/棒材、pe板材/棒材、pom板材/棒材、abs板材/棒材、pmma板材/棒材、pp板材/棒材、pom-esd板材/棒材、pu板材/棒材、pvc板材/棒材、ppo板材/棒材、pbi板材/棒材、pa尼龙板材/棒材、mc尼龙板材/棒材等产品系列板材、棒材、片材等等。防静电材料：防静电pom板材/棒材、防静电尼龙板材/棒材、防静电电木板材/棒材、防静电pvc板材/棒材、防静电pmma板材/棒材、防静电玻纤板材/棒材、防静电pc板材/棒材等。

绝缘材料：电木板材/棒材、酚醛层压板材/棒材、fr-4玻纤板材/棒材、环氧板材/棒材、合成石。