

钢铁怎么发黑 钢铁常温发黑工艺

产品名称	钢铁怎么发黑 钢铁常温发黑工艺
公司名称	温州奥洋金属表面处理有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:欧洋 型号:OY-47B
公司地址	温州龙湾区瑶溪金岙村
联系电话	13676791483

产品详情

oy-47钢铁常温发黑剂

本产品发黑无须加温，无有害气体产生，可以改善操作条件，用以取代碱性高温发黑。具有溶液稳定，发黑时间短，黑色均匀不褪色，防腐性能强，发黑的颜色会随存放时间的延长而加深。适用于钢铁制品的发黑。

一、主要技术指标：

浓缩液的技术指标		工作液的技术指标
外观	偏绿色透明液体	淡绿色透明液体
比重	1.01 ± 0.02	1.00 ± 0.02
贮存期	一年	
ph值	3 ± 1	3 ± 0.5

二、发黑膜的技术指标：

1、外观：均匀致密，颜色呈黑色。

三、使用方法：

用水稀释到3-5倍（体积）成工作液。

四、注意事项：

1. 将经过除油、除锈后的洁净工件浸入工作液中。
2. 发黑1分钟-10分钟以上，取出晾在空气中，让其氧化1-2分钟左右，如果不够黑继续在发黑中浸泡，待黑度差不多时，清水冲洗干净后沥干水分，浸封闭剂约1分钟，取出沥干或烘干立即浸油；也可以发黑清洗后直接进入脱水防锈油。

五、工艺流程：

装框 oy-29去油锈 水洗 漂洗 去锈 水洗 漂洗 oy-47常温发黑 空气中氧化 水洗 漂洗 浸封闭剂或oy-5脱水防锈油

更多金属表面处理相关问题，欢迎来电：13676791483（石先生）！