

UNS 329不锈钢螺母中文名字

产品名称	UNS 329不锈钢螺母中文名字
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

UNS 329钢材规格

UNS 329双相不锈钢的强度可能是奥氏体不锈钢的两倍。虽然双相不锈钢被认为具有抗应力腐蚀开。耐蚀性的双相不锈钢的耐蚀性比常用的不锈钢等级（即304和316）高。双相钢也具有磁性，该属性可用于轻松将其与普通奥氏体不锈钢区分。本文档中给出的性能数据是EN10088-2005涵盖的平轧产品的典型数据。ASTM，EN或其他标准可能涵盖销售的产品。有理由期望这些标准中的规范与本数据表中给出的规范相似但不一定相同。在某些情况下可加工性尽管可以加工，但是双相不锈钢的高强度使其难以加工。例如。但它们不像铁素体不锈钢那样具有抗腐蚀能力。但是加工2205的速度比304慢20%。可以通过使用以下规则来增强加工：?切削刃必须保。SUS329j1sus329j1属于日本进口高硬度高强度奥素体不锈钢，有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能，在yang化性和还原性介质中耐蚀性均较好，用来制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等。特性具有双相组织，抗yang化性、耐点蚀性好，具有高的强度用途适用于耐海水腐蚀化学成分碳C： 0.15锰Mn： 2.00硅Si： 1.00镍Ni： 8.00-10.00铬Cr： 17.00-19.00硫S： 0.15磷P： 0.040钼Mo： 1.00-2.00力学性能抗拉强度 b（MPa）： 590条件屈服强度 0.2（MPa）： 390伸长率 5（%）： 18断面收缩率（%）： 40一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。交货状态

UNS 329 双相不锈钢有哪些应用？

UNS 329 油气设备、海上技术、海水淡化厂、化工行业，特别是处理氯化物时、烟气清洗、海水淡化厂和海水系统、纸浆和造纸工业、化学品罐车中的货舱和管道系统、海上平台上的防火墙和防墙、桥梁、储油罐、力容器，反应釜和热交换器、转子，叶轮和轴。

UNS 329 为使材料具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能，除了选用合理的规格形态（市场上以板材、棒材、管材、线材、带材等规格多见），热处理工艺往往是必不可少的。与加工工艺相比，热处理一般可以通过不改变材料化学成分等方式来得到所需的性能。