

薄壁不锈钢水管

产品名称	薄壁不锈钢水管
公司名称	佛山市金浩博管业有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:金时通 型号:DN20
公司地址	广东省佛山市南海区金沙城南工业区东园
联系电话	018675734052 18675734052

产品详情

金时通薄壁不锈钢管道是由薄壁不锈钢管、不锈钢双卡压式管件、丁青密封圈和专用厌氧密封剂组成的经过--工具卡压连接而成的水或者燃气输送管道系统。

金时通薄壁不锈钢管及管件母材采用国内外品牌大钢厂（如：张家港浦项、宝钢集团、太钢集团）原轧304-2b一级料生产，拥有目前国内外--进的管材管件生产设备和二十年制管经验积累的--技术，生产过程中不仅有在线涡流探伤，更在离线每只管都经过5.0mpa的水压试验。每个管件经过0.6mpa气密性测试。每个生产批次的都有破坏性检验其焊缝强度和抗拉拔力，并且每支管都配有独立的身份编码。按照比国标要求更高的生产标准生产薄壁不锈钢管和管件。采用双重密封设计保障水、燃气输送的安全。

使用范围

金时通薄壁不锈钢管道系统设计压力不大于1mpa的居民用户、商业用户和工业用户的水输送和设计压力不大于0.4mpa的居民用户、商业用户和工业用户的燃气输送。

执行标准

金时通薄壁不锈钢管执行标

gb/t12771-2008 《流体输送用不锈钢焊接钢管》

gb/t19228.2-2011 《不锈钢卡压式管件组件第二部分：连接用薄壁不锈钢管》

管件执行标准

gb19228.1-2011 《不锈钢卡压式管件组件一部分：不锈钢卡压式管件》

橡胶密封圈执行标

gb/t23658 《弹性体密封圈输送气体燃料和烃类液体的管道和配件密封圈的材料要求》

专业厌氧密封剂执行标准

hg/t3737 《单组份厌氧胶粘剂》

金时通薄壁不锈钢管道特性

1、密封性的安全设计

管与管件采用双卡压式连接，加上橡胶密封圈与专用厌氧密封剂的双重密封，达到接口密封效果，更安全

2、耐腐蚀性使用寿命更长

不锈钢是在铁基体加入12-20%左右的铬与氧结合在钢表面形成薄保护膜（钝化膜），这就防止了锈蚀，所以它比一般钢更具有优良的腐蚀性。

3、安装安全、便捷

薄壁不锈钢管插入涂专业厌氧密封剂的卡压式管件，用专用的卡压工具卡压，瞬间钳口闭合即可完成连接作业。

4、劳动强度低

不需要螺纹连接时复杂套丝作业，也不需要焊接时的效果处理。只要知悉施工要领即可作业，而且保证了安装品质。

5、不使用火源

施工现场不适用火源，保证了施工现场的安全性。

6、配管轻量化

薄壁不锈钢管拥有国际镀锌1/3的薄厚而更好的强度，因其强度高与其它管和相比流量大，对于高层建筑配管的轻量化优势尤为突出。