

## grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件

产品名称	grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	格兰富泵:Q=56 CR45-2:H=80 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件，格兰富水泵机械密封，格兰富水泵不锈钢叶轮

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。

### 四、工作条件：

- 1、冷热清洁的，非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体；
- 2、液体温度：-15 至+120
- 3、环境温度：+40
- 4、小入口压力：根据NPSH曲线+小安全扬程量0.5米水头。

## 一、多级泵的结构

多级泵是把两个或几个叶轮装在同一个泵轴上，使介质依次通过每一个叶轮，grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件受离心力的影响就会获得更多的力量达到扬程。多级离心泵为分段多级泵。多级泵结构分为进水段，出水段，叶轮，挡板，轴承体等组成。

## 二、多级泵维护需要检查哪些方面

1、许多单级离心泵串联在一起组成多级泵。单级泵越多，组成的多级泵的水压就越大，多级泵可以改变容积大小。多级泵有两个以上的叶轮。多级泵可以通过增加叶轮的数量来加强多级泵的使用寿命。

2、多级泵不足就是在进行维修的时候比单级泵要麻烦。grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件多级泵维修要对很多零部件进行检查，其中包括检修填料密封，检查轴承和润滑变化，检查清理冷却水，阀门等，还要检查叶轮，密封环等各零部件的磨损，腐蚀情况。多级泵维护前先看一下制造厂的维护说明书以及配置情况。

## 三、怎么避免多级泵轴承过热

如果是轴承有损坏，建议更换新轴承；grundfos-叶轮总成，格兰富水泵配件再有轴承的润滑剂不能太多也不能太少，否则都会引起轴承过热，多级泵在头一个月內，过100个小时更换一次润滑油，以后每过500个小时更换一次；轴承冷却水量不够的时候也会引起轴承温度过热。