

MGA垫板工程塑料合金 MGA垫板厂家价格批发

产品名称	MGA垫板工程塑料合金 MGA垫板厂家价格批发
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:科诺 型号:KN/MGA 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

mga垫板

为科诺专利打造产品，85年成立老厂家，20余年专注工程塑料合金产品研发，为您提供质量上乘、价格优惠、售后有保证的mga垫板工程塑料合金产品的详细描述：

mga垫板工程塑料合金产品特点及应用：

具有出色的耐磨性，摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，承载力大，抗老化等特性，多用于在桥梁滑块，水利滑块，造船平移滑块，闸门承压之水，坞门止水承压耐磨滑块等等。作为自润滑产品的代表具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合做各类闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块，超大，巨型重物的平移和滑动，特别的适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

mga垫板工程塑料合金优势：

由于该产品多用于巨型超大重物滑移的滑板，使用中必须要摩擦系数小使推移动力小，而且动静摩擦系数小，使滑移启动平稳，不会发生窜动、爬行现象。科诺材料则具有摩擦系数小、动静摩擦系数相近、承载力大、耐磨损、抗海水腐蚀等特点，所以mga材料滑板、垫板在大型预制件滑移、船体滑移、施工

机械伸缩构件滑移支承、集装箱微动支垫等工程和设备上得到大量使用。使用的机械结构简单，运行稳定，安全可靠。

mga垫板工程塑料合金产品性能参数表：

项目	单位	mga
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	60
冲击强度	kJ/m ²	140
压缩强度	mpa	125
邵氏硬度	d	65-82
线性系数	1/	$5.7-7.2 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	5.1×10^{-7}
吸水率	%	0.7
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	11
摩擦系数	干态	0.05—0.09
	水润滑	0.04—0.07
	油润滑	0.02—0.06

由于科诺mga垫板工程塑料合金具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性，所以生产出了具有较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，较好的承载能力，较好的摩擦系数差的产品，水，黄油都可以作为润滑剂，固然可以在海水底工作。耐海水腐蚀、不吸水等优点被施工单位大量认可。

如果您想了解更多有关于mga垫板或有意购买产品，您可以直接联系我！

张家口科诺工程塑料有限公司 <http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>