

KVVP22屏蔽铠装控制电缆KVVP23

| | |
|------|--|
| 产品名称 | KVVP22屏蔽铠装控制电缆KVVP23 |
| 公司名称 | 天津市津宗线缆科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:津宗 型号:KVVP22 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村 |
| 联系电话 | 15127611911 18031626432 |

产品详情

产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压U₀/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围

KVV 铜芯聚缘聚护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

KVV22 铜芯聚缘聚护套带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。

KVVP22屏蔽铠装控制电缆KVVP22报价生产范围注：

名称 型号 额定电压 芯数 标称截面 mm²

铜芯聚缘聚护套控制电缆 KVV 450/750 2-37 0.75-10

铜芯聚缘聚护套带铠装控制电缆 KVV22 450/750 2-37 0.75-10

推为的芯数系列为：2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52和61芯

铠装屏蔽控制电缆-KVVP22;KVVRP22

型号 KVV、KVVP、KVVP2、KVVR、ZR_KVV、ZR_KVVP、ZR_KVVR、ZR_KVVRP等

线芯材质 铜芯

用途 本产品适用于化工、石油、发电、冶金等工矿企业交流电压450/750V及以下电器仪表连接线和自动化控制的系统传输线。