

45KW二次供水设备型号

产品名称	45KW二次供水设备型号
公司名称	邯郸市凯实比机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邯郸市邯山区滏河南大街443号金威写字楼1号411房间
联系电话	0-0310-6058166 13730011110

产品详情

邯郸市凯实比机电设备有限公司 产品概述 无负压变频供水就是指无负压叠压供水设备运行时，直接串接在供水管道上。控制系统一直检测自来水管网压力和供水管网压力，当来水压力低于用户所需压力时，由变频装置根据用水量大小自动控制水泵转速，通过稳流补偿器平衡水量，维持恒压供水。在多泵系统中，控制系统根据用水量大小自动调度水泵，既能平衡水泵工作时间，又能保证供水压力。当来水压力满足用户所需压力时，系统自动停泵改由外管网直接供水。极 无负压叠压供水系统组成：

- 1) 微机变频控制柜 2) 水泵机组 3) 稳流补偿器 4) 真空抑制器 5) 各种管件、阀门等 适用范围：1) 新建的住宅小区、高层办公楼、公寓楼等生活用水。2) 低层自来水压力不能满足要求的消防用水。3) 区域供水地区自来水厂的供水中间加压泵站。4) 工矿企业、学校的生产、生活用水等。5) 各种循环水系统 系统特点：1) 无需水箱、水池，直接通过管网补压供水，避免水质二次污染。2) 采用先进的智能变频控制技术，自动补压。3) 独特的防负压自动控制系统。4) 断水自动停机，来水自动开机。5) 管网自然压力满足用水需求时自动进入待机状态。6) 充分利用自来水原有压力，补压水泵选型降级，功耗降低。7) 停电时可维持网压供水。8) 可以分时段设定供水压力。9) 可实现远程测控，无人值守。

与传统加压供水方式比较最显著的特点区别：节能方面：传统的蓄水池、水箱蓄水方式，进行二次加压供水时，原有的自来水压力全部损失，二次加压从零开始，严重浪费能源，并且增加了设备磨损。无负压叠压方式，是在原有压力基础上适当加压，水泵功率可降级选配，加压过程如同顺水行舟，自然省力，运行成本显著下降。水质污染方面：前者蓄水设备如果密封不严、或选用混凝土材料，或来水停留时间过长，都会造成一些出水指标超标，形成二次污染，危及人体健康。后者是需要多少补多少，全系统基本处于密封状态，彻底消除二次污染的隐患。