

# 单球可曲挠橡胶接头XTQ1RF型|ZXTQ1F型橡胶伸缩节厂家定制

产品名称	单球可曲挠橡胶接头XTQ1RF型 ZXTQ1F型橡胶伸缩节厂家定制
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	258.00/件
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:XTQ1RF 产地:洛阳广通
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

## 产品详情

洛阳广通管件设备有限公司单球可曲挠橡胶接头XTQ1RF型|ZXTQ1F型橡胶伸缩节厂家定制产品主要利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性，可曲挠橡胶接头各种水泵进出口减震降噪安装使用，效果真棒！。洛阳广通管件耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯，经高压，高温模压交联而成，内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异。

产品描述：

单球可曲挠橡胶接头XTQ1RF型|ZXTQ1F型橡胶伸缩节橡胶接头是由织物和金属材料增强的橡胶件与法兰或平行活接头组成。按橡胶件的使用性能分为普通类（适用于输送0-60 的水）；特种类（适用于特殊性能要求，如耐油、耐寒、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀）；耐热类（适用于输送温度高于60 的水）；按结构形式的不同分为单球体、双球体、弯头三种，每种形式可分为同心同径、同心异径和偏心异径三类，按产品与管道连接形式可分为法兰连接和螺纹连接两种，按工作压力可分为0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa五档。橡胶接头实用性强，广泛用于给水排水、暖通空调、消防、化工、制药、造纸、船舶、水泵、风机、压缩机等金属管路系统的减震隔振、降低噪音和位移补偿。

它的性能特点有：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
- 4、我公司的内无缝高压橡胶软连接，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡

胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

使用范围：由于橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。