

## 遂宁防雷接地施工单位/防雷接地

产品名称	遂宁防雷接地施工单位/防雷接地
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:防雷接地 服务项目:防雷/防静电接地 表现形式:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

遂宁防雷接地施工单位/防雷接地 加油站的防雷措施：随着我国经济水平的不断提高，人们的生活越来越好，汽车也成了代步工具，汽车保有量持续增加，同时加油站的数量也越来越多，加油站属于易燃易爆场所，在这种场所，防雷是十分重要的，如果加油站遇到雷击事故，将会危害到周围人群和建筑物的安全，因此需要做好加油站的防雷，下面给大家分享一下加油站的防雷措施。加油站防雷接地分类：

- 1.直击雷防护保护:加油棚、宿舍楼、附属站房等等避雷针接闪带的建立。
- 2.感应雷、传导雷防护保护:电源防雷、电话、网络、控制信号避雷器加装。

防雷接地措施: 1.建筑物的防雷:加油站的建筑物包括加油棚、站房及其它附属建筑物。加油棚属于二类防雷建筑物，站房及其它附属建筑物等属于三类防雷建筑物。 2.油罐的防雷：金属油罐必须作环形接地，其接地点不应少于两处，接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度 > 4m，可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天)，也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应