

D波纹板盒型可限位式管道伸缩器BH/KXW100L热力暖气管用

产品名称	D波纹板盒型可限位式管道伸缩器BH/KXW100L热力暖气管用
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	258.00/件
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:BH/KXW 产地:洛阳广通
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

洛阳广通管件设备有限公司D波纹板盒型可限位式管道伸缩器BH/KXW100L热力暖气管用波纹板盒型补偿器习惯上也叫膨胀节，伸缩节等。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

单波大波纹板盒型伸缩补偿器，双波大波纹板盒型伸缩补偿器，四波型大波纹板盒型伸缩补偿器，六波型大波纹板盒型伸缩补偿器。

属于热力管道大伸缩量补偿器；该板盒型伸缩补偿器补偿范围一般在30mm~180mm之间，特殊30mm~360mm，如果补偿量有特别要求请提前声明。大波纹板盒伸缩器通常分为二波型、四波型板盒伸缩器、六波型和八波型。产品板盒型可限位管道伸缩器的压力范围通常：0.6mpa~2.5mpa之间。

广通管件热力大板盒伸缩器由钢板经液压成型加工成波，在经过精密焊接成为成品；大板盒伸缩器加工工艺复杂，但大大板盒伸缩器成品结构造型美观大方、实用性强。大板盒伸缩器补偿量通常有30mm、60mm、90mm、120mm、180mm几个等级。

现在许多热力管道都在安装。其突出特点就是耐高温、补偿量大、拆装方便等。大板盒伸缩器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。