

红外热点目标自动跟踪

欧尼克RE45录像版双光融合热成像--应急、消防、执法

产品名称	红外热点目标自动跟踪 欧尼克RE45录像版双光融合热成像--应急、消防、执法
公司名称	欧尼克光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼克 型号:RE45录像版 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

红外热点目标自动跟踪 欧尼克RE45录像版双光融合热成像--应急、消防、执法

红外热点目标自动跟踪 欧尼克RE45录像版双光融合热成像--应急、消防、执法

一、产品特点：

- 多种高清成像模式任意切换；
- 四倍融合光学变焦，红外热点目标自动跟踪；
- 测距、拍照、录像，最大支持32G存储；
- 六种十字光标、结构紧凑，能耗低，续航持久；
- 8-14 μm高灵敏长波红外成像，0.4-1.2 μm微光成像/2k分辨率；
- 红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带。

已获批中国认可，国际互认的检验报告：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，公京检第1910270号。

二、产品参数：

型号 欧尼克Onick RE45（带录像功能）
红外热成像通道 氧化钒探测器，8 μm ~ 14 μm，17μm，384 × 288，<50mK @F/1.0，30Hz

视场角	17° × 13°
快门	无快门自适应场景校正
微光成像通道	0.4 um ~ 1.2um , 2048x2048 , <0.0001Lux , 30Hz
视场角	10° × 7°

图像模式	热像波段/红外伪彩/微光波段/融合热像/融合伪彩/融合聚焦(画中画)
焦距	21mm
光学变焦	4倍光学变焦画中画
智能算法	融合热点目标自动追踪
亮度/对比度	手动/全自动
图像增强	融合透雾增强
图像拍摄	轻按拍摄图像/长按录制图像
图像存储	内置32GSD卡
图像下载	USB
视频显示	支持PAL制式模拟显示
内置显示屏	720x540、LCOS
电气接口	电源、USB、模拟视频
机械接口	1/4寸三角架
充电	USB电源适配器5VDC
电池持续工作时间	6h
融合成像作用距离	融合成像：1.8x0.5m人；探测 4000m,识别 1500m
电子罗盘	支持
三维姿态	支持
融合图像测距	支持
重量	500 克
尺寸	175mm × 88mm × 50mm
工作温度	-20 ~ +60
存储温度	-40 ~ +60
资质证书	公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告

红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带

三脚架：支持（选配，普通相机三脚架接口）

配置清单：热成像、便携软包、手提箱、数据线、视频线、充电器、说明书、保修卡、擦镜布