

# Q941S电动双由令法兰球阀

产品名称	Q941S电动双由令法兰球阀
公司名称	河南基斯顿机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:基斯顿 型号:Q941S
公司地址	郑州市郑东新区金水东路49号
联系电话	0371-69329008 15639066906

## 产品详情

### q941s电动双由令法兰球阀概述

电动双由令法兰球阀采用双由令、法兰连接，不须适用特殊工具即可快速装配。具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广、例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、盐酸和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。q941s电动双由令法兰球阀基本参数

电压	ac220\ac380v\dc24v
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0mpa
适用温度	0 ~ +90
连接方式	法兰、双由令
阀体材质	upvc、cpvc、pp
阀芯材质	upvc、cpvc、pp
密封材质	epdm、fpm
适用介质	pvc兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

q941s电动双由令法兰球阀主要零部件性质： 电动双由令法兰球阀阀体采用聚氯乙烯pvc聚丙烯或者pp、pph材料，pvc可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。pp、pph耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作pvc球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶epdm和氟橡胶fpm等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：epdm可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200 )，使用温度在-40 ~ 120 。而fpm耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。