

音频电缆HYAT HYA53 30*2*0.4

产品名称	音频电缆HYAT HYA53 30*2*0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYAT 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

HYA实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

其他结构：可根据用户的要求提供有机械保护层的铠装电缆HYA53、HYA23 HYA22 HYV22等铠装通信电缆

产品名称：市内通信电缆 通信电缆型号HYA HYAC HPVV HYV HJV HYY

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

DJVPV,DJVVP,DJYVP,

DJYJVP,DJYVP,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP ZR-JVVP

多芯屏蔽电子计算机电缆 型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。说明：

1.电缆可在-40 ~ +50 的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65 。

2.导体截面为0.5--6mm²(1 × 1.01),芯数有2-37对等。电性能要求：

1.成品电缆导线芯直流电阻率20 时应不大于84 。 2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。
电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货。