

无机防火堵料 防火灰泥 电力防火封堵材料

产品名称	无机防火堵料 防火灰泥 电力防火封堵材料
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

无机防火堵料防火灰泥是我根据GB23864-2009标准研制成功的产品，该产品由无机材料加化学助剂混合而成，呈粉末状，具有强度高，耐水、无气味、施工方便等特点。

主要性能

产品执行GB23864-2009行业标准。

?

技术指标

耐火：h 3?

抗压强度：MPa1. R 6.5?

初凝时间：min15 t 45?

干密度：Kg/m³(1.2 ± 0.1) × 10³

耐水性：d 3?

性：d 7?

耐油性：d 3

适用于电厂、冶金、通讯、交通、工矿等行业中电缆贯穿孔洞防火封堵，以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失，避免事故的扩大，有阻烟、防火、隔热、防尘等功能。?

施工工艺

- 1、先用托架及托板将电缆通道分隔好，清除电缆表面的杂质和油污，以便于施工。
- 2、施工时根据需封堵孔洞的大小，估算堵料的用量，然后把堵料放入容器内按施工说明书所给的比例加入清水均匀搅拌成糊状立即使用（配好的料浆在30分钟内用完）。如用量较大时，每次搅拌15kg左右，对较大的孔洞封堵时，可用适量的钢筋以增加其强度，封堵厚度根据需要确定，一般不少于15cm。