

建筑电井防火堵料供应商 耐火度

产品名称	建筑电井防火堵料供应商 耐火度
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

本生产的建筑电井防火堵料，可消防认证防火堵料，耐火防火堵料主要有无机防火堵料、有机防火堵料、阻火包、防火隔板、阻火模块、防火涂层板、电缆防火涂料、防火密封胶等，建筑电井防火堵料一般使用防火隔板和阻火包无机（有机）防火堵料密封即可，封堵性能可达防火封堵工程防火要求，防火性能大于3小时。

施工工序竖井（通风管井、强弱电管井、消防管井、水管管井）：

一旦发生火灾，高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井及水管管井是有烟囱效应，不管在哪一层发生火灾，它能上窜下跃迅速蔓延，使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层，因此须用达到GB23864-2009标准的无机堵料、有机堵料、无机耐火隔板、防火包进行组合封堵，形成一道防火墙，达到节制火焰的蔓延，隔断有毒烟雾之目的。具体做法为：对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部，以便于安放防火板，防火板选用5mm的无机防火板，在通风管道、消防管、水管、电缆、桥架周围用有机防火堵料和防火包进行包裹，确保电缆的载流量不受影响，以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料，灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大小用防火材料在水平地面做高5-10厘米，用于防止意外污水倒流到风管、母线或桥架、消防管道、水管管道上造成不必要的损失。

后在无机堵料上放置5~10mm宽2mm厚的有机堵料作为角线。电缆桥架内需安放防火包阻隔，防火包以捆扎法放置。封堵层要求做到表面平整、形状规则、有序，达到防火、美观双重功效