

无机防火堵料一立方米比重

产品名称	无机防火堵料一立方米比重
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

无机防火堵料一立方米比重 $0.9 \times 10^3/\text{m}^3$ ，无机防火堵料、无气味，有较好的耐水、耐油等性能，施工简单。其氧指数为100，属不燃材料。耐火时间可达3小时能上能下。对一些封堵使用的工程，使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。

技术指标

- 1、外观：均匀粉末固体，无结块。
- 2、干密度 $0.9 \times 10^3\text{kg}/\text{m}^3$ 。
- 3、耐水性 3天，无溶胀。
- 4、耐油性 3天，无溶胀。
- 5、腐蚀性 7天，无腐烂，对电缆无腐蚀。

6、抗压强度：0.8Mpa R 6.5Mpa值。

7、初凝时间：15min t 45min。

8、耐火极限 180min。

9、包装规格：25kg/袋，40袋/吨。？

施工要点要求

？

a)施工前，清理现场除去油垢，灰尘和杂物

？

b)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵；

？

c)封堵应严密可靠不应有明显的裂缝和可见的孔隙，堵体表面平整，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵；

？

d)电缆竖井封堵应***必要的强度；

？

e)管口封堵严密堵料凸起2mm~5mm；

?

f)有机堵料封堵不应有漏光、漏风、龟裂、脱落、硬化现象；

?

g)无机堵料封堵不应有粉化、开裂等缺陷。