

膨胀型超薄型防火涂料2小时 钢网架结构防火漆 水性 油性 溶剂型

产品名称	膨胀型超薄型防火涂料2小时 钢网架结构防火漆 水性 油性 溶剂型
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

膨胀型超薄型防火涂料2小时 钢网架结构防火漆产品分水性、油性（溶剂型）两种。在受火时，该产品涂层涂膜中的发泡成分即受热分解，膨胀增厚生成致密均匀的防火隔热保护层，能发生分解吸热反应，阻止热传递，延缓钢结构升温，大大提高了钢结构的耐火时间。该涂料是一种受火膨胀隔热性能好和具有良好装饰性能的钢结构防火涂料。在室内超薄型钢结构防火涂料中，水性涂料可用清水做稀释剂，且不会与任何防腐底漆起化学反应；油性涂料需用稀释剂稀释，与水性防火涂料相比较，更便于冬季施工，并可根据用户的需要调制各种颜色。超薄型钢结构防火涂料特别具有涂层超薄且平整、附着力强、耐火性能好、装饰性好、施工方便等优点。可广泛应用于工业及民用钢结构厂房、体育馆、展览馆等多种用途钢结构建筑的防火保护。

技术指标

- 1、在容器中的状态经搅拌后呈均匀液态或稠厚液体状态，无结块符合要求
- 2、干燥时间（表干）h 125，合格
- 3、外观与颜色涂层干燥后外观与颜色同样品相比应无明显差别符合要求
- 4、初期干燥抗裂性允许出现1~3条裂纹，其宽度应 ≤0.5mm符合要求

5、粘结强度MPa 0.150.37

6、耐曝热性h 720，涂层应无起层、脱落、空鼓、开裂现象720符合要求

7、耐湿热性h 504，涂层应无起层、脱落、空鼓、开裂现象504符合要求

8、耐冻融循环性次 15涂层应无开裂、脱落现象15，符合要求

9、耐酸性h 360，涂层应无起层、脱落、开裂现象360符合要求

10、耐碱性h 360，涂层应无起层、脱落、开裂现象360符合要求

11、耐盐雾腐蚀性次 30，涂层应无开裂、明显的变质、软化现象30符合要求

12、耐火性能 耐火时间 (h) 2.5