

室外钢结构非膨胀型防火涂料2h厚度 防火涂料厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 室外钢结构非膨胀型防火涂料2h厚度 防火涂料厂家 |
| 公司名称 | 廊坊勋旺节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村 |
| 联系电话 | 15631606333 15631606333 |

产品详情

室外钢结构非膨胀型防火涂料2h厚度22MM，GB14907-2018检验合格的室外钢结构非膨胀型防火涂料

遇火时不膨胀，依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层，迟缓火势对承重构件的直接侵袭，从而有效提高钢结构的耐火。该产品具有、耐高温、遇火不燃、***雾放出、耐酸碱、常温保质期长、可常温固化等优点。

适用范围

适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中（普通/特种）钢结构室内构件的防火涂装及防火保护。

主要性能指标（GB14907-2018）

干燥时间(表干)/h： 24

粘结强度/MPa： 0.04

抗压强度/MPa： 0.3

耐水性/h：24h 涂层无起层、发泡、脱落现象且隔热效率衰减量应 ≤35%

耐冷热循环性：15次试验后，涂层应无开裂、剥落、起泡现象，且隔热效率衰减量应 ≤35%

施工说明

- 1.基材处理：施工前应按要求清除钢结构表面的灰尘和油污,并刷涂防锈漆或锈蚀转化漆进行基材的防锈处理。
- 2.涂布施工：涂料施工前应充分搅拌均匀，如太稠可加适量水稀释。施工在4℃以上进行。刷、滚、喷涂均可，每遍厚度不宜过厚，待涂层表干后方可下一次涂刷，直至规定厚度。

注意事项

- 1.贮存温度为3℃~40℃，有效贮存期为12个月。
- 2.本产品应在阴凉、干燥的库房内贮存，防止暴晒、雨淋，材料受潮即失效。
- 3.本产品为不燃、不爆、无腐蚀的粉末产品，铁路、公路、水路、空运均可。