

# 美孚ATF 220自动变速箱齿轮油

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 美孚ATF 220自动变速箱齿轮油                 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司                     |
| 价格   | 420.00/桶                          |
| 规格参数 | 品牌:美孚<br>规格:18L<br>服务范围:全国        |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002 |
| 联系电话 | 15361061508 15817364911           |

## 产品详情

美孚ATF 220自动变速箱齿轮油

美孚MOBIL ATF 220

自动传动液

产品描述

美孚ATF 220是一个高性能、流体在老款汽车自动变速器指定Dexron IID。也用作液压流体独特的应用程序。

特性和好处

美孚ATF 220是制定高质量的常规基础油加上特殊的添加剂系统包括粘度指数改进,抗氧化剂,defoamers提供光滑,摩擦、磨损特性控制。产品的消费者提供了一个优秀的驾驶体验,即使在广泛的驾驶环境中各种各样的pre - 1994汽车。主要特点和优点包括:

特性  
好热、氧化稳定性  
良好的抗磨性能  
优异的低温流动性  
有效的泡沫控制属性  
兼容所有公章使用的材料类型IID传输  
应用程序

优势和潜在的好处  
抵制漆,污泥和矿床的形成使传输清洁高效的操作在填满生活  
满足穿需求促进传输寿命更长  
协助提高在低环境温度下快速启动和清洁润滑  
平稳而持久的改变感觉和减少流体损失严重的服务操作条件  
维护有效的泄漏控制

美孚ATF 220推荐一些自动和手动变速在乘用车和轻型卡车指定Dexron IID级性能以及相关的动力转向系统。它还适用于一些特殊的液压系统在农业设备和其他设施有相似的流体的要求。建议用户咨询制造商的需求。其他应用程序包括:

off - highway传输动力转向和其他液压系统要求Dexron IID或Allison c - 4液体。

工业液压系统和组件。

典型的属性美孚ATF 220

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 粘度、ASTM D 445              |       |
| @ 40 ° C                   | 37    |
| @ 100 ° C                  | 7.0   |
| 粘度、ASTM D 2983             |       |
| - cp @ -40 ° C             | 33000 |
| 粘度指数、ASTM D 2270           | 153   |
| 倾点, ° C,ASTM D 97          | -44   |
| 闪点, ° C,ASTM D 92          | 200   |
| 密度@15 ° C,公斤/l,ASTM D 4052 | 0.870 |
| 颜色                         | 红色    |