

双壁热收缩管

产品名称	双壁热收缩管
公司名称	湖州优米电子科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:YOUMI 型号:DWT
公司地址	湖州市红丰路1688号6号楼第一层117、119号
联系电话	0572-2110127 13505722080

产品详情

是一种内壁为热溶胶的热缩管,它可将防潮密封,绝缘及机械保护一次性完成,其中热溶胶与塑料,橡胶,金属有很好的连接性能,包括pvc,聚乙烯,尼龙,铅和钢铁.而它的 3:1和4:1高收缩比能对插头根部,电线对接,分叉口,以及连接器与电缆的连接处进行有效的保护.

特 性 :

是一种内壁为热溶胶的热缩管,它可将防潮密封,绝缘及机械保护一次性完成,其中热溶胶与塑料,橡胶,金属有很好的连接性能,包括pvc,聚乙烯,尼龙,铅和钢铁.而它的 3:1和4:1高收缩比能对插头根部,电线对接,分叉口,以及连接器与电缆的连接处进行有效的保护.

安装温度 : 135

收 缩 率 : 径向收缩率 50% 轴向收缩 10%

使用温度 : -40 -110

标准颜色 : 黑色、透明

等同材料 : raychem ---autm、 es1000、 es2000管

产品规格

a产品规格尺寸（3倍）

牌号	收缩前内径 (最小值)	收缩后内径 (最大值)	收
阻燃热缩双壁管			
3/1	3	1	1.
4.5/1.5	4.5	1.5	1.
6/2	6	2	1.

9/3	9	3	1.
12/4	12	4	1.
18/6	19	6	2.
24/8	24	8	2.
40/13	40	13	2.

b产品规格尺寸（4倍）

牌号	收缩前内径 (最小值)	收缩后内径 (最大值)	收
柔软阻燃热缩管			
4/1	4	1	1.
8/2	8	2	1.
12/3	12	3	1.
16/4	16	4	1.
24/6	24	6	2.
32/8	32	8	2.
52/13	52	13	2.

性能指标

性能	测试条件	性能指标	
物理性能	吸水率(%)	-	0.2
	收缩前尺寸 (inch/ mm)	-	见规格表
	收缩后尺寸 (inch/ mm)	-	见规格表
	纵向尺寸收缩比%		10
	有限制收缩		无裂纹
机械性能	拉伸强度(mpa)	-	14
	断裂伸长率(%)	-	450
	低温柔韧性	-40 ± 1 /4hr	无裂纹
	热冲击性能	200 ± 2 /4h	无滴落，流动，开裂
	硬度，邵氏d		70
老化性能	伸长率(%)	158 ± 1 /168h	200
	拉伸强度mpa	158 ± 1 /168h	13

电性能	击穿强度(kv/mm)	-	16
	体积电阻率(.cm)	-	1.0×10^{14}
化学性能	收缩温度()	-	135
	氧指数	-	28
产品密封性	漏电性, μa		0.25