

美孚MOBIL 1 Synthetic ATF合成变速箱油

产品名称	美孚MOBIL 1 Synthetic ATF合成变速箱油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	860.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚1 ATF合成变速箱油

MOBIL 1 Synthetic ATF

特性和好处

美孚1合成ATF优于传统ATF并帮助提供杰出的耐油分解和存款。美孚1固有的高粘度指数和稳定合成ATF有助于防止热击穿在高操作温度,同时仍然提供出色的性能在环境温度低至-54c。此外,它有助于提高整体传播耐久性和清洁。关键特征和潜在的好处包括:

特性

增强,长期摩擦特性
特殊的热氧化稳定性
杰出的膜强度和抗磨性能
优异的低温流动性
特殊的剪切稳定性
兼容矿物ATF液体和所有常见的密封材料

优势和潜在的好处

有助于改善和扩展传输效率,顺利转移性能和燃油经济性
保持传输清洁提供杰出的表现即使在严重的驾驶环境
显著减少磨损从而导致传动寿命长
有助于提供及时和可靠的润滑环境温度下降到-54C
粘度保持即使是一些最严厉的重型,高温操作条件
减少的担忧在完成紧急情况 and 优秀的漏控制

应用程序

美孚1合成ATF推荐用于现代高性能汽车,越野车,SUT的货车和其他轻型卡车

埃克森美孚公司推荐的用于应用程序要求Dexron三世,福特Mercon和Mercon V的性能水平

埃克森美孚公司推荐的用于应用程序指定的off - highway输电要求Allison c - 4

典型的属性

美孚1合成ATF

粘度、(ASTM D445)

@ 40C 36.3

@ 100C 7.4

粘度指数 176

粘度、ASTM D2983(cP)

@ -40C 10040

倾点、C(ASTM D97) -51

闪点,C(ASTM D92) 220

密度@15.6C g / ml(ASTM D4052) 0.846

颜色 红色