

# 美孚Mobilube GX 80W-90车用齿轮油

产品名称	美孚Mobilube GX 80W-90车用齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚宝路 GX 80W-90车用齿轮油

Mobilube GX 80W-90

美孚宝路GX90车用齿轮油

Mobilube GX90

美孚宝路GX140车用齿轮油

Mobilube GX140

Mobilube GX 80W-90, 140

高性能商用车辆齿轮油

产品简介

美孚车用齿轮油GX (Mobilube GX) 80W-90 与140是以高品质基础油和先进的添加剂配方调制而成的高性能、重负荷齿轮油。这些润滑油是专为需要防止磨损和刮伤的商用车辆的重负荷变速器、驱动桥和后桥调制的。推荐在于需要符合美国石油学会GL-4质量等级的应用中。

特征与优越性

现代的重型设备对传动系统润滑油提出更高的性能要求。更高的速度、更高的转矩，还有更重的负荷，都要求润滑油的配方能够延长设备的使用寿命，尽可能降低运作成本。保养间隔期长等对齿轮润滑油所采用的基础油和添加剂配方提出了更高的要求。美孚车用齿轮油GX (Mobilube GX) 80W-90, 140就是为满足这样的挑战而特别配制的。主要优越性如下：

特征	优点及潜在优越性
良好的热稳定性及抗高温氧化性能	因沉淀物生成极少，齿轮与轴承寿命得以延长油封寿命较长
优异的防锈防蚀性能	组件寿命较长
良好的低温润滑效果	降低启动磨损，启动容易
用途广泛	减少所需齿轮润滑油种类
与典型的油封及衬垫相容	泄漏极少、污染降低

## 应用范围

埃克森美孚推荐用于:

要求符合美国石油学会API GL-4性能标准的重负荷手动变速器、驱动桥及后桥

公路用轻、重型货车及商用车辆

非公路应用行业如建筑、采矿、采石和农业等

其他重负荷工业及车用等应用，诸如在中等至严苛条件下运作的双曲面齿轮系统等

## 典型性质

Mobilube GX 性质	80W-90	140
SAE粘度等级	80W-90	140
粘度，ASTM D 445		
cSt @ 40C	135	447
cSt @ 100C	14.5	30.0
粘度指数，ASTM D 2270	104	95
倾点，C, ASTM D 97	-33	-6
闪点，C, ASTM D 92	240	260
密度 @ 15 ° C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.91