

爱德华E2M28真空泵销售维修

产品名称	爱德华E2M28真空泵销售维修
公司名称	深圳市信仕德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国通综合楼首层21号
联系电话	0755-29704325 13670081851

产品详情

本公司销售新品edwards爱德华真空泵

em 系列油封旋转泵（因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理蒸汽而享有盛誉）已成为工业标准实验室和轻工业应用的行业标准。

e2m28 泵是双级、直联式滑片泵。

该泵是油封的，旨在于实验室和工业环境中都能进行可靠的长期运行。

该泵是自由放置的装置，其传动由一个单相或三相（四极）电机通过活动联结器提供。

应用

分析仪器 - lcms

汽车

射束线和高能物理

超高速离心机

覆层

低温学

脱气/硫化 - 油, 环氧树脂

蒸馏/萃取/过滤

冷冻干燥

熔炉

气瓶充气/排空

凝胶体干燥

手套式操作箱, 干燥炉

实验室工作台上真空

激光、气体回收和再循环

氦检漏仪

负载锁和传输腔

冷冻制造

旋转离心蒸发器

溶剂回收

表面科学仪器

涡轮分子前级泵

技术数据

排量 (工作容积)

50 hz 32.2 m³h⁻¹ / 19 ft³min⁻¹

60 hz 38.9 m³h⁻¹ / 22.3 ft³min⁻¹

速度 (pneuop 6602)

50 hz 27.5 m³h⁻¹ / 16.2 ft³min⁻¹

60 hz 33.0 m³h⁻¹ / 19.5 ft³min⁻¹

极限真空 (总压力)

不带气镇 1×10^{-3} mbar/ 7.5×10^{-4} torr

带气镇 1.5×10^{-2} mbar/ 1.1×10^{-2} torr

带 fomblin? 1×10^{-2} mbar/ 7.5×10^{-3} torr

进气口连接 nw25 法兰

出口连接* 可从 3/4 英寸 bsp 塞孔卸下的 15 mm 外径喷嘴

出口处的最大允许压力 0.5 bar 表压/7 p

水蒸汽的最大进气口压力 30 mbar/23 torr

最大水蒸汽抽速 0.7 kg h^{-1}

工作温度范围 $13 - 40 \text{ }^\circ\text{C}$

标称转速 1440/1720 rpm

电机功率 50 hz 0.75 kw

电机功率 60 hz 0.90 kw

电源连接器 (1 相) ** iec en60320 c19

重量 44 kg/97 lbs

噪音 50 hz 时 57 db(a)

油容量 - 最大 1.5 升

油容量 - 最小 1.2 升

推荐使用的油 (提供) ultragrade 19