

爱德华E2M18真空泵销售维修

产品名称	爱德华E2M18真空泵销售维修
公司名称	深圳市信仕德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国通综合楼首层21号
联系电话	0755-29704325 13670081851

产品详情

概述

em系列的油封旋转泵（因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理蒸汽而享有盛誉）已成为实验室和轻工业应用的行业标准。

e1m18和e2m18泵是直联式滑片泵。该泵是油封的，旨在进行可靠的长期运行。

应用

分析仪器 - lcms

汽车

射束线和高能物理

超高速离心机

覆层

低温学

脱气/硫化 - 油，环氧树脂

蒸馏/萃取/过滤

冷冻干燥

熔炉

气瓶充气/排空

凝胶体干燥

手套式操作箱，干燥炉

实验室工作台上真空

氦检漏仪

负载锁和传输腔

冷冻制造

研发

旋转离心蒸发器

电子扫描显微镜 - sem

sem/fib (离子束维修)

溶剂回收

表面科学仪器

涡轮分子前级泵

tv 制造/灯泡制造

技术数据

e2m18

排量 (50hz) 20.5 m³h⁻¹/

12.1 ft³min⁻¹

排量 (60hz) 25.0 m³h-1/

14.7 ft³min-1

速度 (pneuop 6602) 50 hz 17.0 m³h-1/

10 ft³min-1

速度 (pneuop 6602) 60hz 20.4 m³h-1/

12.1 ft³min-1

极限真空 (总压力)

不带气体吹扫 1 x 10⁻³ mbar/

7.4 x 10⁻⁴ torr

带气体吹扫 1.5 x 10⁻¹ mbar/

1.1 x 10⁻² torr

带有 fomblin? 1 x 10⁻² mbar/

7.5 x 10⁻³ torr

进气口连接 nw25

出口连接 可从 3/4 in bsp 塞孔卸下的 15 mm 外径喷嘴

出口处的最大允许压力 0.5 bar 表压/

7 psig

最大进气口压力 20 mbar/

对于水蒸汽 15 torr

最大水蒸汽抽速 0.3 kg h⁻¹

工作温度范围 13-40 ° c

标称旋转速度 50/60 hz 1440/1720 rpm

电源连接器 (1 相*) iec en60320 c19

电机功率 50 hz 0.55 kw

电机功率 60 hz 0.75 kw

重量 39 kg/86 lbs

50hz 时的噪音 57 db(a)

油容量 - 最大 1.05 升

油容量 - 最小 0.75 升

推荐使用的油 (提供) ultragrade 19