

爱德华E2M40真空泵销售维修

产品名称	爱德华E2M40真空泵销售维修
公司名称	深圳市信仕德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国通综合楼首层21号
联系电话	0755-29704325 13670081851

产品详情

概述

edwards e2m40

系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理水蒸汽而享有盛誉。这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动，配备防伤手风扇和联轴器壳体，可为操作人员提供极佳的保护。

提供各种附件，因此可用于最广泛的真空应用。

应用

真空冶金加工

薄膜覆层技术

制药冷冻干燥

冷冻和空调系统抽空、干燥和回填

变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂

灯具制造

低温容器抽空

化工行业中的真空干燥和蒸馏

半导体设备制造

用于高真空应用的前级泵

技术数据

排量

50hz 42.5 m³h⁻¹/25 ft³min⁻¹

60hz 50.5 m³h⁻¹/29.7 ft³min⁻¹

速度 (pneurop)

50hz 37 m³h⁻¹/21.8 ft³min⁻¹

60hz 44 m³h⁻¹/25.9 ft³min⁻¹

级数 2

极限真空 (总压力)

不带气镇 1 x 10⁻³ mbar/7.7 x 10⁻⁴ torr

带气镇 7 x 10⁻³ mbar/5.4 x 10⁻³ torr

极限 (带 fomblin?)

不带气镇 1 x 10⁻² mbar

进气口连接 iso40

出口连接 适用于 nw25 的 25 mm 法兰

最大出口压力 0.5 bar 表压

水蒸汽的最大进气口压力 7 mbar / 5.3 torr

最大水蒸汽抽速 0.2 kg h⁻¹/0.4 lb h⁻¹

重量 82 kg/179 lb

电机保护额定值 ip55

电机功率

50hz 1.1 kw/1.5 hp

60hz 1.5 kw/2 hp

标准油量

最大 3.5 升/3.2 qt

最小 1.32 升/1.6 qt

pfpe 油量

最大 3.5 升/3.2 qt

最小 1.32 升/1.6 qt

推荐用油 ultragrade 70

噪音级别 65 db(a)