

清远市施耐德UPS电源SUA1000ICH标机售后服务范围

产品名称	清远市施耐德UPS电源SUA1000ICH标机售后服务范围
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

清远市施耐德UPS电源SUA1000ICH标机售后服务范围

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。

SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。

SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。（1）、NT80KVAUPS

后备20分钟，满载功74.043KVA。电压稳定度：—静态—动态 % ±1 另外，NT

UPS具有整流器延时启动设置功能，可依次设定各台UPS的整流器启动时间，例如：可依照UPS

的LCD主機編號ID1~99作為整流器啟動的延遲順序LCD_UPS ID=1,2,3,4,5,6,7,8->10,20,30,40,50,60,70,80秒，当UPS的输入转由发电机连接供电使用时,可使发电机供电得到平滑过度连接,可避免发电机受到瞬间负载的冲击或超载故障,可使发电机保持正常运行,延长使用寿命.如下图：另外，NT

UPS具有整流器延时启动设置功能，可依次设定各台UPS的整流器启动时间，例如：可依照UPS

的LCD主機編號ID1~99作為整流器啟動的延遲順序LCD_UPS ID=1,2,3,4,5,6,7,8->10,20,30,40,50,60,70,80秒，当UPS的输入转由发电机连接供电使用时,可使发电机供电得到平滑过度连接,可避免发电机受到瞬间负载的冲击或超载故障,可使发电机保持正常运行,延长使用寿命.如下图：n 机器配置的电池数量

[烟台市施耐德UPS电源SURTRK2施工步骤安排](#)