

不锈钢复合式洗眼器

产品名称	不锈钢复合式洗眼器
公司名称	汉昱实业(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉昱 型号:HY610-J 材质:304不锈钢
公司地址	上海市金山区海丰路65号2140室
联系电话	021-20934122 13601653920

产品详情

产品名称：hy610-j复合式紧急冲淋洗眼器

材质：304不锈钢或316l

样式：复合式加脚踏板

手脚联动更加方便！

性能：防油，防酸、碱、盐溶液

出水量：淋浴喷头 120—180升/分钟

洗眼器喷头 12升/分钟

执行标准：ansi z358.1-2004

复合式洗眼器安装原则

- 1.洗眼器必须安装在危险工作区域附近。
- 2.直线到达洗眼器的距离：10 或15 米处。
- 3.营救点必须进行清洁确认，并且清除所有障碍。
- 4.洗眼器周围没有电器开关之类的电器接口。

- 5.必须连接饮用水。
- 6.水源压力 0.2 mpa
- 7.提供水源接口 1 英寸 npt
- 8.淋浴喷头和洗眼器必须每周清洗，检测。
- 9.必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导
- 10.眼部和脸部的清洗至少持续 10 或15 分钟。
- 11.喷淋头至少持续 5 或10 分钟。