

江西布洛维硬度计

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 江西布洛维硬度计 |
| 公司名称 | 东莞市默盾电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:默盾 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇沅江元工业区 |
| 联系电话 | 0769-22807567 18925417157 |

产品详情

布洛维硬度计功能简介：

hbrv布洛维硬度计具备布氏、洛氏、维氏三种试验方法,七级试验力的多用途多功能硬度机，能满足用户多种硬度测试的要求。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用范围广、操作方便，是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机。

适用范围：淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢，铸铁，有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板,也适合交软的金属,表面热处理和化学热处理等。

布洛维硬度计技术数据：

| | |
|------|---|
| 洛氏标尺 | hra , hrb , hrc , hrd , hre , hrf , hrg , hrh , hrk |
| 试验力 | 60kg (588n) , 100kg (980.7n) , 150kg(1471n) |
| 布氏标尺 | hbw2.5/31.25 , hbw2.5/62.5 , hbw5/62.5 , hbw2.5/187.5 |
| 试验力 | 31.25kg (306.5n) , 612.9n(62.5kg) , 1839n(187.5kg) |
| 维氏标尺 | hv30 , hv100 |
| 试验力 | 30kg(294.2n) , 100kg (980.7n) |
| 硬度读取 | 洛氏、布氏、维氏，测量显微镜 |

| | |
|---------|---|
| 显微镜放大倍率 | 37.5x、75x |
| 保荷时间 | 2 ~ 60s |
| 试件最大高度 | 洛氏: 170mm 布氏, 维氏: 140mm |
| 仪器尺寸 | 520x240x700mm |
| 仪器重量 | 80 kg |
| 电源 | ac220v 5%, 50~60 hz |
| 执行标准 | gb/t230.2 (洛氏), gb/t231.2(布氏), gb/t4340.2 (维氏) jjg112 (洛氏 I), jjg150(布氏) |
| 标准配件、附件 | 洛氏压头, 维氏压头, 直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球压头, 测量显微镜, 物镜, 内、外照明灯各一套, 大平、中平、v型试台, 溜板试台, 硬度块, 电源线 |