

????????????????????????

????????????????????????

详细配置表

烧瓶规格/产品型号		sph-331		sph-332		sph-331
		出厂配置	最多配置	出厂配置	最多配置	
烧瓶夹 (支)	250ml	54	54	96	96	54
	500ml	-	35	-	60	35
	1000ml	-	24	-	40	-

详细技术参数

产品型号	sph-331	sph-332	sph-3312
控制方式	pid微电脑环境扫描微处理芯片控制		
显示方式	lcd		
编程控制	八段用户自编程序		
安全保护	自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆		
附属功能	监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、		
循环方式	自然对流式		
振荡方式	往复振荡式		
驱动方式	轨道平衡驱动式		
环境要求	用户特定恒温室内或环境		
旋转频率	50 250rpm		
旋转精度	± 1rpm		
摆振幅度	25mm		
摇板尺寸	840 × 620(mm)	1108 × 740(mm)	840 × 620(mm)
摇板数量	一块	一块	二块
净重	200kg	250 kg	250kg
外型尺寸	900 × 650 × 480	1210 × 795 × 480	910 × 680 × 850
外箱材料	高质量高强度的铸铁、中板、槽钢、角钢、冷轧钢板		
功率	280w		