# 茂名市70-100吨地磅价格/价格实惠

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 茂名市70-100吨地磅价格/价格实惠 |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司 |
| 价格 | 16800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鹰衡<br>吨位:1-200吨<br>质保:3年 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室 |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147 |

# 产品详情

三是传感器受力分析。

由于传感器放置在秤的纵向左右对称位置，相对于秤的纵向，左右相对位置的传感器输出应该基本相等。在秤的长度方向上，为了设计地磅的纵向碰撞防止装置，需要防止地磅秤在重轴车轮上下秤时倾斜扭矩过大，使秤倾斜损坏传感器，并考虑基础与传感器安装位置之间的间隙。因此，沿着秤的长度方向安装的传感器，相邻的称重传感器的输出信号不一定相等，需要根据秤的具体结构进行分析。以三个秤的地磅为例，我们可以简单地得出以下结论(见图3):

003.jpg

图3三节秤的8个传感器布置图。

1:2:00、3-4:00、56:00和78:00的传感器在加载前的初始零点输出应基本相等。

1278点，四个传感器加载前的初始零点输出应该基本相等。

3456点，四个传感器加载前的初始零点输出应基本相等。

(1、2、7、8)传感器初始受力零点输出信号约为(3、4、5、6)传感器初始受力零点输出信号的一半。

当衡器使用数字称重传感器时，在校秤阶段，传感器的初始信号输出可以通过称重仪表轻松检测到；即使使用模拟传感器，也可以通过接线盒的线路调整单独连接的传感器，从而获得每个模拟传感器的初始信号输出。

根据以前的分析，传感器的初始信号输出应符合各自的相互关系。当然有相对误差

误差越小越好，一般小于20%。

各点传感器输出信号的相互误差是衡器出厂校准和现场安装后校准的技术。

要求。

4.秤影响传感器初始输出信号的因素。

因为秤是对称设计的，所以传感器的初始输出信号大小，理论上应该符合各点之间的相互关系。但是，实际上有很大的误差，分析如下

就设计而言，地磅的整体秤设计有两种方式，一种是整体刚性连接结构型，通过连接螺栓与秤上的连接板，将三组(多组)秤紧密连接在一起。第二，独立秤的柔性设计，秤之间通过销钉与安装板连接，相邻的两个秤在发生变形时可以有一定的翻转角度，相互影响较小。由于秤在生产过程中发生变形，因此其传感器的初始输出信号存在差异。

就校秤平台或衡器基础各传感器安装墩的水平高度一致性而言，一般技术要求是各基础墩的相互高度误差为3mm，而生产厂家校秤平台传感器安装墩的基础高度误差较小，可达1mm以内。地基墩高度不一致，使得每个传感器的受力大小不一致，导致传感器的初始输出信号不同。

端梁上各传感器安装板之间的安装juedui高度差，如果在制造过程中没有做好高度定位，也会产生误差，其效果与基础墩的高度误差一致。

从秤台的制造质量来看，u型梁的厚度一般为6~10mm，制造厂采用大型宽钢板下料后弯曲，钢带直接下料后弯曲。u型梁的开口上缘由于制造技术不好会产生微小的波浪湾，整体u型梁在弯曲中和后续保管中也会在长度方向上左右弯曲或上下弯曲。u型梁弯曲板采用的材料不同，弯曲引起的尺寸误差也不同，u型梁中残留应力的大小和分布也不均匀。

亲爱的客户，关于选购地磅、60吨地磅/80吨地磅/100吨地磅，您怎么看？

zuihao答案：买地磅、特别是想买台真正zhengzong的上海产地磅啊，这其中有学问哦，到上海鹰衡称重有限公司来看看吧，真正的厂家，真正的上海本土生产，绝没有挂羊头卖肉的，眼见为实！

我们上海鹰衡（上海衡器厂）专业生产销售地磅、小地磅几十年，也总结了多年的生产技术和销售经验，如今我司鹰衡的地磅已经销往全国各地以及海外市场，并且得到了使用过客户的赞扬哦（正因如此，市面上也出现了一些李鬼品牌，取着与我们鹰衡相似的名称，请广大客户擦亮慧眼！

本公司拥有剪板机、折弯机、自动焊接机等自动化生产设备，地磅最大的秤体预处置消费线，用此套设备在板材焊接行进行外表整体抛丸、初喷底漆预处置，轧平，经过大型剪板机折成U型钢,然后停止组焊，秤体组焊后整体抛丸后开端油漆工艺；采用全自动焊接，焊缝丰满、润滑平整、美观，立缝等采用CO2气体维护焊，焊接性能契合国度规范，保证了产品的运用寿命，能够对客户承诺更长的质量保证期.

鹰衡称重专业从事电子衡器、地磅、电子秤的销售、维修一条龙服务，上海品质，值得xinlai。

鹰衡称重地磅产品特点：

连接数字传感器

自动/手动角差修正

具有轨道衡修正模式

数字传感器通讯地址修改功能

单个传感器数据查看功能

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置

二档分度值自动切换；

非线性修正功能和标定误差修正功能

定时关机功能

快速填充式过磅单打印功能设置

称重记录贮存/检查/删除/断电保护

配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口

配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口

鹰衡地磅全部采用：数字地磅(数字式汽车衡)是由数字化称重传感器、数字式称重仪表、数字式接线主板、模块化承重台(地磅秤体)组成。数字技术提升了电子汽车衡的品质，使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，防作弊，抗干扰能力更强。

本公司鹰衡地磅类产品有：地磅，电子地磅，单层小地磅双层小地磅 移动式地磅 超低台面地磅 U形地磅 条形地磅 手推式地磅 牲畜地磅 钢瓶秤 叉车秤小汽车衡大地磅 汽车衡，模拟式地磅 数字式地磅不锈钢地磅 防爆地磅

地磅类产品，价格与尺寸密切相关，所以请您在选购地磅前首先确认需要过磅的车辆的最大尺寸，保持车辆所有车轮全部在地磅上即可，这样选择的尺寸既能满足您的称重需求，又是更实惠价格的保证。

鹰衡地磅规格有（单位均为米）：1*1 1.2*1.2 1.5*1.5 2*2 2*3 2*4 2*5 2.5*5 2.5*6 2.5*7 3*6 3*7 3*8 3*9 3*10 3*12 3*14 3*16 3*18 3*20 3*21 3*24 3.2*18 3.2*20 3.4*18 3.4*20等等

鹰衡地磅吨位有：

1吨地磅 2吨地磅 3吨地磅 5吨地磅 10吨地磅 15吨地磅 20吨地磅 30吨地磅 40吨地磅 50吨地磅 60吨地磅 80吨地磅 100吨地磅 120吨地磅 150吨地磅

鹰衡地磅产品，全部免费上门安装调试，秤体部分免费保修三年（保用15年），电器部分保修1年半，故障报修24小时内排除故障！全国联保，售后无忧！