

理士GEL胶体蓄电池DGM12150 12V150AH太阳能光伏发电储能设备

产品名称	理士GEL胶体蓄电池DGM12150 12V150AH太阳能光伏发电储能设备
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:12V150AH 产地:江苏安徽
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

理士DGM/12V系列胶体电池特点：专用隔板增强了电池内部性能。热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。长时间放电特性。适用于备用和储能电源使用。特殊的极板设计，循环使用寿命长。特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。气体复合效率高。失水极少无电解液层化现象。贮存期较长。

规格 Specifications

筒定电压 RatedVoltage

12V

标称容量 Nominal Capacity(C..1.80V/cel)

250AH522+2mm (20.6 inches)288:2mm (10.6 inches)220:2mm (8.66 inches)226-2mm (8.90 inches)73.1kg (161.2 lbs)

长Length

宽 Wdth

R寸Dimension

高Container Height总高(含端子)Total Height

五量 Approx Weight

端子Terminal

1.8

ABS

外光材料 Container Material

266.0Ah

C20(13.3A.1.80V/cem)C10(25.0A.1.80V/cenC5(43.9A.1.75V/cel)C3(65.5A.1.75V/cem)C1(155.6A.1.60V/ceN)

250.0Ah

额定容量 Rated Capacity(25~)

219.5Ah

196,5Ah

155.6Ah

55星大放电电逸Max.Discharge Current

2500A(5s)Approx2:5mn-20-60C(-4-140下).20~40C(-4-104F)-20-50C(-4-122下)

内限 Interna Resislance(25'C)

放电 Discharge充电 Charge

运行温度 Operating Temp.Range

存储 Storag8

操荐温度 Nominal Operating Temp. Range盈大充电电流Max,Charging Current(25'C)

25+5'C(77+5)

62.5A

充电电压

递度补偿

Chargt woltAgsTomp. Coolhcient2.23-2.27V/cel.3mVicellC

浮充 Flom

充电电压 Charge voliage(25^C)

-4mVicell!C2.35-2.40V/cel

均充 Equaization

循环 Cycle40 (104F)

2,40-2.50V/cal-5mVicollC

105%

25 (77F)

100%

温度对容量影响 Effectoftemp.to Capacity

0C(32

86%6

自放电 Solf Dischargo

面 25 " 0